

Opcjonalne wyposażenie dodatkowe:

Nazwa

Hydrauliczne ryglowanie osprzętu (uchwyt Thaler) przez rozdzielacz
Eurouchwyt hydraulicznie ryglowany przez zawór trójdrożny
Eurouchwyt hydraulicznie ryglowany przez rozdzielacz
Obsługa trzeciej sekcji w joysticku (dźwigni wielofunkcyjnej)
Dodatkowa sekcja hydrauliczna np. do kosiarki
Gniazda hydrauliczne bezwyciekowe
Wyłącznik prądu na zewnątrz
Licznik ze wskaźnikiem temperatury i poziomu paliwa oraz obrotomierzem
Powrót bezciśnieniowy DN12
Pakiet bezpieczeństwa (działanie dźwigni tylko w połączeniu z zapłonem)
Oświetlenie drogowe (STVZO)
Certyfikat TUV (nie objęty rabatem)
Obrotowe światło ostrzegawcze (przenośne)
Dodatkowy reflektor roboczy na ramieniu
1 dodatkowy reflektor roboczy przedni na pałąku Fops-Rops
1 dodatkowy reflektor roboczy tylny na pałąku Fops-Rops
2 dodatkowe reflektory robocze tylne na pałąku Fops-Rops
Szerokie ogumienie 26-12,0-12 AS – szerokość maszyny ok 1.12 m (wysokość maszyny ok 2.08 m)
Ogumienie z bieżnikiem przemysłowym 27-10,50-15 SKD – szerokość maszyny ok 0,98 m (wysokość maszyny ok 2,09 m)
Zalanie kół płynem w zależności od rozmiarów ogumienia (nie objęte rabatem)
Niezależna regulacja prędkości jazdy (do kosiarki, glebogryzarki, zmiatarki)
1 obciążnik tylny (28 kg)
2 obciążniki tylne (28 kg każdy)
3 obciążniki tylne (28 kg każdy)
Zaczep tylny (możliwy tylko w połączeniu z obciążnikiem)
Zaczep kulowy
Daszek ochronny Fops Rops (zalecany przy zagrożeniu spadającymi przedmiotami)
Daszek ochronny Fops Rops hydraulicznie składany
Podgrzewanie silnika 230 V
Ośłona silnika
Zamykany wlew paliwa
Zestaw podłokietników do siedzenia
Specjalny kolor lakieru (przedłużenie terminu realizacji o 3 tygodnie)
Katalog części zamiennych